



JOHN DEERE 8700

4WD 5 Gang Fairway Mower

JOHN DEERE 8700

4 輪驅動 5 連球道割草機

規格說明:

引擎

廠牌

馬力

汽缸數

排氣量

空氣蕊

冷卻

車體

操作油容量

燃油容量

方向盤

前輪尺寸

後輪尺寸

剎車系統

車重 含 QA7 刀組

7" 直徑 8 葉滾刀可割草高度 (10 葉滾刀可調高度)

油門

前進/後退

割草控制

四輪驅動

機台高度

機台長度

移動寬度 (2 側刀組舉起 90 度)

割草時機台寬度 (工作寬度)*

割草寬度 (割草寬幅)*

割草速度

前進速度

後退速度

其他機台特色:

- ◇ 安全開關故障檢視碼: 方便所有安全開關的檢視及使用, 提高安全配備規格的同時增加了使用便利性.
- ◇ 新型 QA7 刀組, 在設計上將每日工作所需的調整簡化並精準的利用連桿機構將高度調整的時間節省 1/2. 有效的提升工作效率.
- ◇ 刀組油壓下壓, 確實將刀組向下壓制隨地形起伏, 進而達到真實的割草高度及降低枯草層形成的速度.
- ◇ 車上刀組倒磨系統即可翻轉 90 度的刀組設計皆為標準配備, 方便每日使用後的刀組研磨作業.
- ◇ 遮陽頂蓬, 防護網(後方及側邊), 及前大燈組皆為貼心的標準配備, 讓 8700 五連球道割草機能夠在任何氣候條件及狀況下都能輕鬆使用.
- ◇ 此機已經配備可以使用生質柴油及生化液壓油的新式系統. (詳情起參考操作說明書)
- ◇ 專利螺旋前滾輪及後滾筒刮草片配備讓刀組隨時保持正確的割草高度與品質.

Yanmar 渦輪增壓柴油引擎

43.1 匹馬力 @2600 rpm

3

1496cc

兩段式空氣濾網

液壓散熱系統

45.4 公升

66.6 公升

油壓動力方向盤

26.5x14-12 草坪專用胎 (對草的下壓力只有 10 psi)

20x10-8 草坪專用胎 (對草的下壓力只有 10 psi)

液壓剎車配合剎車盤

1127 公斤

9.5-50.8 mm 公厘 (6.4-50.8 mm 公厘)

手油門控制桿

前進/後退 獨立踏板

單一控制升降割草控制桿

標準配備交叉式迴路四輪驅動更可以輕鬆面對山坡地形球場. 並且在直線條紋的割草工作上更是穩定.

216 公分

292 公分

221 公分

295 公分

254 公分

0-12.8 公里/每小時

0-20.12 公里/每小時

0-6.4 公里/每小時

總代理 吉陽實業股份有限公司



總公司地址: 桃園縣龜山鄉新興街 121-2 號

南部服務中心: 嘉義市吳鳳南路 547 巷 46 號

服務專線: 03-3288718 03-3288716

E-mail: jyn@msl.hinet.net 網址: www.jtic.com.tw