



## JOHN DEERE

### 2030 A 多功能工作車

Specifications:			
MANUFACTURER	John Deere		
MODEL	ProGator 2030 Utility Vehicle		
引擎及電機		Tires	
廠牌	Yanmar	前輪	23x10.50-12, 4-ply
馬力	23.5 hp (17.4 kW)	後輪	26x12.00-12, 4-ply
型式	柴油		
汽缸數	3		
冷卻	水冷	Steering	
閥門	頂上凸輪軸	型式	油壓動力方向盤
排量	1115 cc	Ground Speeds	
最大扭矩	45.5 lb. ft. (61.7 Nm) @ 2400 rpm	第一檔速度	2.8 mph (4.5 km/h)
噴射	IDI diesel	第二檔速度	4.6 mph (7.4 km/h)
潤滑系統	Full pressure	第三檔速度	7.9 mph (12.7 km/h)
機油芯	可更換式	第四檔速度	15 mph (24.1 km/h)
RPM, idle (no load)	1450	第五檔速度	19.1 mph (30.7 km/h)
RPM, fast (no load)	3450	後退速度	3.6 mph (5.8 km/h)
空氣芯	雙層	Dimensions	
排氣管	標準配備	高	76.25 in. (1936 mm)
啟動馬達	標準配備	寬	62.4 in. (1586 mm)
電瓶	12-Volt, Group 51, 500 CCA	長 (不含斗)	125.7 in. (3192 mm)
頭燈	標準配備	長 (含斗)	129.3 in. (3285 mm)
Transmission		離地高度	6.6 in. (16.8 cm)
型式	5速前進 / 1後退檔	輪距	66 in. (1676 mm)
差速器 (差速鎖齒)	標準配備	重量(含油料)	1850 lb. (840 kg)
廠牌	Kanzaki	可載重 (貨斗)	857公斤
比例	1-piece casting w/ no U-joints	總載重量	1184公斤
Brakes		可拖載總重量(後拖勾)	807公斤
型式	4輪油壓剎車	前避震器	雙葉片彈簧避震器
駐車煞車	Rear wheels, actuated by hand lever 手煞車控制後輪駐車	後避震器	雙葉片彈簧避震器
煞車型式	Hydraulic 油壓		

### 吉陽實業股份有限公司



JOHN DEERE  
GOLF

總公司地址: 桃園縣龜山鄉新興街 121-2 號  
 南部服務中心: 嘉義市吳鳳南路 547 巷 46 號  
 服務專線: 03-3288718 FAX: 03-3288719  
 E-mail: [jyn@msl.hinet.net](mailto:jyn@msl.hinet.net)  
 Web site: [www.jtic.com.tw](http://www.jtic.com.tw)